

SIFONE

HL ABLAUFE

HL 138

ugradbeni sifon za kondenzat

Slivnici i sifoni koji se koriste za odvodnju malog volumena vode, posebice kondenzata klima uređaja, su oduvijek bili problematični za izradu. Razlog tome su mala količina tekućine i slaba brzina protoka. Zbog tih razloga ne postoji mogućnost razvijanja efekta samočišćenja koji je bitan za odvodnju nečistoća.

Takvi sifoni se moraju često čistiti kako ne bi došlo do začepljenja odvodne instalacije. Također, kada voda iz sifona ispari, može doći do povrata neugodnih mirisa.

Kako bi riješili navedene probleme, stručnjaci u HL-u su osmislili novi ugradbeni sifon za odvodnju kondenzata. Riječ je o zidnom sifonu prikladnom za odvodnju kondenzata klima uređaja koji je ugrađen u zid, s poklopcem koji omogućava jednostavan pristup i čišćenje. Odvodna cijev klima uređaja se nalazi u zidu, neprimjetna i zaštićena.



LEGOMONT
moderni sustavi dovodnih i odvodnih vodoinstalacija d.o.o.



Karakteristike:

UGRADNJA:

Slično kao i HL400, HL138 se ugrađuje u zid zajedno s odvodnom cijevi. Nakon ugradnje, zid se može ožbukati, dok je kućište sifona zaštićeno građevinskim poklopcem. Nakon završne obrade zida, zaštitni poklopac se uklanja i postavlja se originalni poklopac kućišta.

ODRŽAVANJE:

je iznimno jednostavno i izvodi se u tri koraka: 1. Skinite poklopac kućišta
2. Izvadite sifonski umetak
3. Očistite ili zamijenite umetak

BRTVLJENJE:

Efekt sifona i bez vode?! Unutar umetka se nalazi plastična loptica koja, u slučaju isparavanja vode, zasjedne na posebnu brtvu i time onemogućuje povrat neugodnih mirisa.

SPAJANJE:

Koristeći fleksibilnu brtvu (HL01096D) moguće je spojiti cijevi različitih promjera (dia. 20 - dia. 32).

PROTOK:

prema DIN 19541 - 0.15 l/s (9 l/min.)

Dijelovi:

KUĆIŠTE SIFONA:

prikladnog dizajna - 100 mm x 100 mm x 60 mm. Opremljeno brtvom i otvorom za prihvat dovodnih cijevi različitih promjera - od dia. 20 do dia. 32. Vertikalni odvod dia. 32.

SIFONSKI UMETAK:

Mogućnost vađenja i čišćenja. Visina stupca vode iznosi 50 mm. Opremljen plastičnom lopticom koja u slučaju isparavanja vode zasjedne na posebnu brtvu i time sprječava povrat neugodnih mirisa.

ZAŠTITNI POKLOPAC:

može se kratiti.

POKLOPAC:

dimenzija 110 mm x 110 mm. Može se postaviti na kućište sifona ili na zaštitni poklopac.

PAKIRANJE: 1kom - PE vrećica; 10 kom - kart. kutija; 450 kom - paleta TEŽINA: 0,27 kg/kom. EAN KOD: 9003076030705

Ovlašteni uvoznik i distributer: **Legomont d.o.o.** www.legomont.hr legomont@legomont.hr
Mažuranićevo šet. 53, 21000 Split tel: 021 533 176 fax: 021 543 485